

NK120HT

品名	使用済スプレー缶・カセットボンベ・ライター処理装置『安心カンカン』		
型式	NK120HT		
処理方式	真空二軸二段刃破碎方式		
必要電源容量	三相200V 50/60Hz 50A		
最大消費電力	12.6kw/時		
処理能力	100から150本/15分 (※1)		
機器名	処理装置本体	窒素発生装置	排気処理装置
主電源	30A	20A	
装置重量	1,100kg	430kg	350kg
装置外形寸法	(H) 1,840mm (W) 1,120mm (D) 1,120mm	(H) 1,678mm (W) 1,000mm (D) 907mm	(H) 1,796mm (W) 1,100mm (D) 930mm
作業温度範囲	0℃から40℃ (※2)		

※1. 処理対象物により変動します。

※2. 0℃以下での使用の場合、別途オプションが必要になります。

NK150T

品名	使用済スプレー缶・カセットボンベ処理装置『安心カンカン』		
型式	NK150T		
処理方式	真空二軸破碎方式		
必要電源容量	三相200V 50/60Hz 50A		
最大消費電力	12.6kw/時		
処理能力	100から150本/13分 (※1)		
機器名	処理装置本体	窒素発生装置	排気処理装置
主電源	30A	20A	
装置重量	1,100kg	430kg	350kg
装置外形寸法	(H) 1,860mm (W) 1,120mm (D) 1,120mm	(H) 1,654mm (W) 1,000mm (D) 907mm	(H) 1,900mm (W) 1,100mm (D) 930mm
作業温度範囲	0℃から40℃ (※2)		

※1. 処理対象物により変動します。

※2. 0℃以下での使用の場合、別途オプションが必要になります。